



Mobiles Klimagerät – 3 in 1

Das Klimagerät Climobile sorgt für eine kühle Atmosphäre an heißen Tagen. Climobile verfügt über einen energieeffizienten Hochleistungsverdichter zur Kühlung und kann auch als Luftentfeuchter eingesetzt werden. Mit einem niedrigen Geräuschpegel, einem benutzerfreundlichen Bedienfeld und einer Fernbedienung wird der Komfort im Raum auf angenehme Weise gesteigert.

Drei in einem

Climobile ist ein Gerät mit 3 Funktionen: Klimagerät, Lüfter und Luftentfeuchter. Das Climobile verfügt über ein benutzerfreundliches Bedienfeld auf der Oberseite und eine Fernbedienung, z. B. zur Regelung der Temperatur (16 - 30 °C) und der Lüfterdrehzahl für eine optimale Luftverteilung im Raum. Das reversible Modell kann auch an kalten Tagen für Wärme sorgen.

Einfacher und leiser Betrieb

Über die Timerfunktion lässt sich das Gerät nach einer eingestellten Zeit von 1 bis 24 Stunden automatisch ausschalten. Bei Aktivierung der verstellbaren Schwenklappe bewegt sich diese automatisch vorwärts und rückwärts, um die Luft im Raum umzuwälzen. Alle Funktionen sind auch über die Fernbedienung zugänglich. Climobile ist sehr leise, nur 56 dB, und entspricht der Energieeffizienzklasse A – das reversible Modell A+.

Aufstellung

Climobile ist mit einem 1,8 m langen Kabel mit Stecker und Rollen an der Unterseite ausgestattet, um das Gerät leicht zu verschieben. Climobile lässt sich dank des mitgelieferten Montagesatzes, bestehend aus einem 1,5 m langen Lüftungsschlauch (Ø150 mm) und einer Abdeckplatte, sehr einfach an einem Schiebefenster montieren.

Climobile



Kühlen



Entfeuchten



Lüften



Heizen
(reversibler Modus)



Technische Daten

Klimagerät Climobile (IP21)

Artikel nummer	Typ	Leistung Kühlen [W]	Leistung Entfeuchten [l/h]	Luftstrom [m ³ /h]	Geräuschpegel L _{pA} * ² [dB(A)]	Kältemittel [g]	Spannung [V]	Stromstärke [A]	LxHxB [mm]	Gewicht [kg]
990574	CLIMOB09	2650	0,96	360	52/54	230	230 V~	4,5	430x730x360	28
990575	CLIMOB12	3520	1,53	420	54/56	265	230 V~	6,0	430x730x360	29
999041	CLIMOB12R*¹	3520	1,53	420	54/56	265	230 V~	6,0	430x730x360	29

*¹) Reversible. Heizleistung 3300 W. COP 2,64.

*²) 3 m Abstand zum Gerät.

Schallleistung LWA 65 dB(A).

Kältemittel: R290.

Kaltlaufleistung - EER-Wert: 2,61

Energieeffizienzklasse A (umkehrbares Modell A+)



Steuerung am Gerät und über Fernbedienung


LCD-Bildschirm: Zeigt den Betriebsmodus, die Lüfterstufe und die eingestellte Temperatur an.

Mode: Betriebsmodus
- Klimatisieren
- Entfeuchten
- Lüften


Lüfter: 3 Lüfterstufen zur Auswahl

Power: Zum Ein- und Ausschalten des Geräts

Timer: Über den Timer lässt sich das Gerät nach 1 bis 24 Stunden abschalten



Die Fernbedienung erlaubt die gleichen Einstellungen und ein Aktivieren der Schwenkfunktion für eine Vor- und Rückwärtsbewegung der Klappe. Batterien sind inklusive.



Abmessungen

